



GRAZ VÖSENDORF WELS VÖLKERMARKT SALZBURG INNSBRUCK HARD BEI BREGENZ

WHIRLPOOL INFINITY 76oT

230 x 230 x 92 cm | 1510 l | 430 kg



• 58 JETS, selbstreinigend

2 x 7" Fußflächen-Multipuls Jets, XL, direkt

34 x 2" Akkupunktur Jets, direkt

4 x 3" Nackenmassage Jets, direkt

8 x 3" Singlepuls Jets, rotierend

6 x 4" Akkupunktur Jets, L, direkt

2 × 4" Twinpuls Jets, L, rotierend

2 × 5" Twinpuls Jets, XL, rotierend

• 4 PUMPEN System

3 x 3 PS Massagempumpen

1 x Zirkulationspumpe

- Ozondesinfektion mit Einwaschkammer
- 3 kW HI-End Titanum Heizung
- GECKO in.k1001 Tochscreen Bedienpaneel
- 3 Luftregler, Wasserdiverter & Fontainenregler
- 2 LED Wasserfontainen
- 8 HI-LIGHT LED-Multilicht Unterwasserspots
- ABS Bodenplatte, witterungsbeständig
- Vollschaumisolierung

BETA-WELLNESS.COM

HIGHLIGHTS & VORTEILE

- ✓ Perfekt abgestimmte Massagewirkung der Düsen
- ✓ Nackenmassageplatz für perfekte Entspannung
- ✓ Einstieg als Cool-Off Sitz
- ✓ Einfache intuitive Bedienoberfläche
- ✓ Klares Wasser ohne Aufwand
- ✓ Stromsparprogramme je nach Nutzungsintensität
- ✓ Geringer Stromverbrauch
- ✓ VOLL-Ausschäumung TOP Isolierung

LED - MULTILICHTDYNAMIC-

LED-Farblicht-Spots $I \times 5$ " $\times L \mid 7 \times 2$ " L



LED-Corner-Lights LED-Regelarmaturen LED-Wasserfontainen



VOLLSCHAUM-DÄMMUNG leiser Betrieb & maximale Energieeffizienz



EGO³ FILTER- SYSTEMlanglebig & pflegeleicht



KUNSTHOLZ VERKLEIDUNG MIT LED-CORNER BELEUCHTUNG







GRAZ VÖSENDORF WELS VÖLKERMARKT SALZBURG INNSBRUCK HARD BEI BREGENZ

TOUCHSCREEN BEDIENUNG



Interaktive Display-Symbole für leichtes Navigieren zwischen Stromsparprogrammen und weiteren Menüpunkten. WLAN-fähig; App-Bedienung mit Modul (OPTIONAL)

MASSAGEDÜSEN



7" Multipuls Fußreflexzonen-Jets, XL, direkt



5" Twinpuls und Singlepuls Jets, XL, rotierend



4" Twinpuls und Singlepuls Jets, L, rotierend



3" Twinpuls und Singlepuls Jets, rotierend 2" und 4" Akkupunktur Jets, direkt,













TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Massagepumpen	Sicherung	Kabel
3	3 x 16 Amp. C-Sicherung	5-polig, 2,5 mm² (max. 25 m Länge)

STROM: Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschiene befinden und immer (außer FI-Schalter) ungesichert bleiben; empfehlenswert ist ein eigener FÍ-Schutzschalter mit einem Auslösenennfehlerstrom von 10 - 30 mA; WASSER: Befüllung mittels Schlauch - kein fixer Wasseranschluss oder -ablauf; UNTERGRUND: eben, befestigt und vollflächig im Außmaß des Whirlpools; ZU-GÄNGLICHKEIT: der Wartungsbereich muss zugänglich bleiben - siehe separate Architektenzeichnung WICHTIG: Details entnehmen Sie bitte den allgemeinen Aufstellungsrichtlinien bzw. kontaktieren Sie unser Verkaufsteam.



- 2 Zirkulationspumpe
- 3 Ozonator & Einwaschung
- 4 Bedienpaneel
- 5 Steuerbox
- 6 Wasserauslass-Ventil
- 1 Massagepumpen
- Wasser-Umlenkventil



GARANTIE

VERPACKUNG

- 5 Jahre Wannenoberfläche •
- 3 Jahre elektr. Komponenten, Dichtheit, Leitungen
- Österreichweites Service
- Whirlpool in Winter-Schutzhülle
- Abdeckung (Cover) Wasserpflege-Set

LIEFERUNG & MONTAGE € 790,- (inkl. MwSt)